

Yhdistelmäuuni Metos CombiMaster Plus MCMP 101 HS 400V3N

Metos CombiMaster Plus on helppokäyttöinen ja varmatoiminen

yhdistelmäuuni tehokkaaseen ruokatuotantoon.

Huom: Tässä mallissa 10 johdeparia, johdeväli 68 mm

- Höyrykypsennys +30 °C - +130 °C
 - Kiertoilmapaisto +30 °C - +300 °C
 - Yhdistelmäpaisto +30 °C - +300 °C
 - Finishing +30 °C - +300 °C
 - ClimaPlus, 5-portainen kosteudensäätö
 - 50, max. 6-vaiheista ohjelmapaikkaa
 - HACCP -tietojen ja ohjelmien päivitys USB-muistitikulla
 - Höyryntuotanto omalla integroidulla höyrykehittimellä
- Tasalaatuinen, puhdas ja kylläinen höyry nopeasti ja varmasti

Ei kalkkiongelmia kypsennystilassa

- Tehokas uunikammion kosteudenpoisto
- Kypsennysmittari. Mittausalue 0 °C - +260 °C.
- Pesuohjelma uunikammion puhdistukseen
- Integroitu huuhtelusuihku takaisinkelautuvalla letkulla

- SelfClean-automatiikka

Höyrykehittimen huuhtelu määräajoin, vähentää varsinaisen

kalkinpoiston tarvetta

- Viisinopeuksinen puhallin

Automaattinen suunnanvaihto

Puhallin pysähtyy välittömästi oven aukaisun tai kypsennyksen

päättymisen jälkeen

Innovatiivinen ilmankierto ja puhallin poistavat rasvan viemäriin

ilman erillistä pestävää rasvasuodatinta

- U-profiilijohteet





Irrotettava johdepari

Työturvallisuus: johdeprofiili estää astioiden liukumisen

käyttäjän päälle

Ergonominen nostokorkeus

- Uunikammion automaattinen esilämmitys ja jäähdytys

- Uunikammio täysin saumaton, pyöristetyn kulmat

- Avattava ilmanohjauspelti helpottaa puhdistamista

- Ilmajäähdytetty kaksoislasiovi

Ulkopinnan lämpötila alle +45 °C

Ovessa valumavesikaukalo

- Kaikki 61, 101, 62 ja 102- mallit pinottavissa päällekkäin

Lisävarusteet:

- erilaiset johteet

- kypsennysvaunut

- jalustat

- bankettiratkaisun osat

- puhdistusaineet

- monipuolinen valikoima erilaisia

kypsennysastioita

Tuotenumero

4242176

Tuotteen nimi

Yhdistelmäuuni Metos CombiMaster Plus MCMP 101 HS 400V3N

Mitat (mm)

847 * 771 * 1042

(Leveys * Syvyys * Korkeus)

Paino

124,000 KG

Kapasiteetti

10 X GN 1/1

Tekniset tiedot

400 V, 32 A, 18,6 kW, 3NPE, 50 Hz
KV: 3/4", Poisto: ø 50 mm